


# DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DoP)



(art. 4 CPR 305/2011)

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:	<b>Stabilizzato prebitumato 10/30</b>		
2. Uso previsto del prodotto:	Aggregato per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade		
4. Produttore:	 <b>Cemenbit S.r.l.</b> Sede legale: Via Aurelia Km 373 55045 Pietrasanta (LU)		
Unità produttiva di:	<b>Via di Ponte Sarzana -SP-</b>		
4. Mandatario:	N.A.		
5. Sistema di valutazione VVCP:	<b>2+</b>		
6a. Norma armonizzata:	<b>EN 13242:2002+A1:2007</b>		
Organismo notificato:	<b>AENOR</b>		
ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica n°	<b>0099/CPR/A60/0965</b>		
fondandosi sui seguenti elementi:	i. ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica ii. Sorveglianza, valutazione e verifica continua del controllo della produzione in fabbrica		
6b. Documento per la valutazione europea:	N.A.		
Valutazione tecnica europea:	N.A.		
Organismo di valutazione tecnica:	N.A.		
7. Prestazioni dichiarate:			
<b>Caratteristiche essenziali</b>	<b>prestazione</b>		<b>Norma armonizzata</b>
Granulometria	10/20	GA80 - GTA20	UNI EN 933-1
Coefficiente di appiattimento		NPD	UNI EN 933-3
Coefficiente di forma		NPD	UNI EN 933-3
Percentuale particelle frantumate	92	C90/3	UNI EN 933-5
Contenuto di fini	0,2	f3	UNI EN 933-1
Qualità dei fini - Equivalente in sabbia	72	SE72	All. A (EN 13242)
Qualità dei fini - Prova del blu di metilene		NPD	
Resistenza alla frammentazione	24	LA25	UNI EN 1097-2
Resistenza all'usura Micro Deval	23	MDE25	UNI EN 1097-1
Massa volumica delle particelle	2,635		UNI EN 1097-6
Assorbimento di acqua	0,6	WA241	UNI EN 1097-6
Determinazione della resistenza al gelo/disgelo		NPD	UNI EN 1367-1-2
Degradabilità al solfato di magnesio	0,51	MS18	UNI EN 1744-1
Contenuto di solfati idrosolubili	0,12	AS0,2	UNI EN 1744-1
Prova di classificazione		Ra50 Ru50	
Zolfo totale		NPD	UNI EN 1744-1
Rilascio di sostanze pericolose		NPD	
<b>8.</b> La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate di cui al punto 7. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante identificato al punto 3.			
Firmato per nome e conto del fabbricante	Marco BERTONELLI		
<b>In:</b> Arcola (SP)			<b>Addì</b>