


# DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DoP)



(art. 4 CPR 305/2011)

1. Codice di identificazione del prodotto-tipo:	<b>AC 8 surf 45-80/75</b>
	<b>TAPPETO 0-7 MODIFICATO</b>
2. Numero di tipo:	<b>10</b>
3. Uso previsto del prodotto:	Conglomerato bituminoso a caldo per uso stradale, su piste aeroportuali e altre aree soggette a traffico in accordo alla Norma armonizzata:
4. Produttore:	<b>Cemenbit S.r.l.</b> Sede legale: Via Aurelia Km 373 55045 Pietrasanta (LU) Centro di produzione: Via Pedemonte 19020 Arcola (SP)
	
Unità produttiva di:	<b>Via pedemonte - Arcola</b>
5. Mandatario:	N.A.
6. Sistema di valutazione:	<b>2+</b>
7. Organismo notificato:	<b>AENOR</b>
ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica n°	<b>0099/CPR/B11/0048</b>
fondandosi sui seguenti elementi:	i. ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica
	ii. Sorveglianza, valutazione e verifica continua del controllo della produzione in fabbrica
8. Valutazione tecnica europea:	N.A.

9. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	prestazione		Norma armonizzata
Contenuto di vuoti (Marshall 75 colpi)	$V_{max}$ NPD	$V_{min}$ NPD	<b>13108-1</b>
Vuoti riempiti con bitume	$VFB_{min}$ NPD	$VFB_{max}$ NPD	
Vuoti nell'aggregato minerale	$VMA_{min}$	NPD	
Contenuto di vuoti dopo 10 rotazioni	$V10G_{min}$	NPD	
Sensibilità all'acqua	ITSR	NPD	
Resistenza all'abrasione da pneumatici scolpiti (chiodati)	$Abr_A$	NPD	
Reazione al fuoco	Euroclass	NPD	
Temperatura della miscela	150-190	C°	
Composizione granulometrica (% passante)	10 mm	100%	
	8 mm	98%	
	4,0 mm	72%	
	2 mm	43%	
	0,25 mm	17%	
	0,063 mm	5,5%	
Contenuto di legante	5,4		
<u>Valori Marshall</u>	stabilità	$S_{min}$ NPD	
	scorrimento	F NPD	
	rigidezza	$Q_{min}$ NPD	
<u>Resistenza alla deformazione permanente</u>	dispositivo largo: profondità di rottura	P NPD	
	dispositivo piccolo: ornaimento	$WTS_{AIR}$ NPD	
	dispositivo piccolo: profondità di rottura	$PRD_{AIR}$ NPD	

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato per nome e conto del fabbricante	Marco BERTONELLI	
--	------------------	---